

## Opis funkcjonalny modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych

Poszczególne kontenery łaźni modułowej będą posiadać następujące elementy:

### A) kontener 2,5 m x 6,0 m – 1 sztuka (jeden standardowy kontener „20-stopowy”)

- a) WC - 2 szt.,
- b) pisuar - 2 szt.,
- c) umywalkę – 1 szt.,
- d) lustro - 2 szt. lub jedno podwójne,
- e) kabina prysznicowa - 2 szt. z zasłonkami, oddzielone od siebie trwałą przegrodą w pomieszczeniu do przebierania się i pozostawienia rzeczy (wyposażone w wieszaki) lub w oddzielnym pomieszczeniu.
- f) system ogrzewania umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,
- g) jedno podwójne gniazdo elektryczne w strefie umywalkowej,
- h) termę elektryczną o pojemności min. 200 l, zasilane 230V, z zaworem mieszającym termostatycznym przy wyjściu ze zbiornika ciepłej wody użytkowej;
- i) okna półprzezroczyste (co najmniej 1),
- j) dozownik na mydło (2 szt.)
- k) podajnik ręczników papierowych lub elektryczną suszarkę do rąk (2 szt.),
- l) wewnętrzną instalację wodociagową,
- m) wewnętrzną instalację kanalizacyjną,
- n) wewnętrzną instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowoprądowe,
- o) izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),
- p) system wentylacyjny,
- q) oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na całą powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),
- r) podłogę antypoślizgową,
- s) apteczka zamontowana na stałe na ścianie wewnętrznej przy wejściu.

### B) kontenery 2,5 m x 6,0 m – 2 sztuki (dwa standardowe kontenery „20-stopowe”) składający się z 2 pomieszczeń – kontenery dostosowane dla osób niepełnosprawnych:

- a) kontener z wydzielonym ścianką z drzwiami „przedsionkiem” jako miejscem na urządzenia piorące, z wykonanym podłączeniem wody i odpływu ścieków, a także zamontowaniem uchwytów na te urządzenia. Podłączenia i uchwyty powinny zapewniać zainstalowanie dwóch pralek oraz dwóch suszarek (2 x po 2 urządzenia usytuowane jedno nad drugim) lub dwóch pralkosuszarek (usytuowanych jedna obok drugiej), w sposób umożliwiający korzystanie z tych urządzeń; (bez dostawy tych urządzeń);
- b) podjazd dla osób niepełnosprawnych (we wskazanych lokalizacjach zapewniony przez Zamawiającego), wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
- c) wszelkie urządzenia w środku dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,
- d) WC - 1 szt.
- e) umywalkę - 1 szt.
- f) lustro - 1 szt.
- g)abinę prysznicową -1 szt. z rozkładanym siedzeniem dla osób niepełnosprawnych;
- h) pisuar -1 szt.
- i) jedno podwójne gniazdo elektryczne w strefie umywalkowej,
- j) termę elektryczną o pojemności min. 100 l, zasilane 230V, z zaworem mieszającym termostatycznym przy wyjściu ze zbiornika ciepłej wody użytkowej;
- k) okna półprzezroczyste (co najmniej 1),
- l) dozownik na mydło,
- m) podajnik ręczników papierowych lub elektryczną suszarkę do rąk,

- n) wewnętrzną instalację wodociagową,
- o) wewnętrzną instalację kanalizacyjną,
- p) wewnętrzną instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowoprądowe,
- q) izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),
- r) system wentylacyjny,
- s) oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na całą powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),
- t) podłogę antypoślizgową.
- u) pomieszczenie do przebierania się, czynności higienicznych i pozostawienia rzeczy (wyposażone w wieszaki),
- v) system ogrzewania umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,
- w) apteczka zamontowana na stałe na ścianie wewnętrznej przy wejściu.
- x) krzesło i stół
- y) Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia WC, umywalki, kabiny prysznicowej i pisuaru w jednym pomieszczeniu.

**Uwaga: w powyższych kontenerach należy zapewnić oddzielenie „przedsionka” od pozostałej części ścianką z drzwiami. Obok drzwi wejściowych należy zapewnić okno do doświetlenia „przedsionka”.**

**C) kontener 2,5 m x 6,0 m – 1 sztuka (jeden standardowy kontener „20-stopowy”) składający się z 2 pomieszczeń.**

- 1) Pomieszczenie nr 1 – poczekalnia:
  - a) system wentylacyjny,
  - b) oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na całą powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),
  - c) grzejnik elektryczny umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,
  - d) krzesła oraz stół dla 10 osób,
  - e) wewnętrzną instalację elektryczną, w tym co najmniej jedno podwójne gniazdo elektryczne,
  - f) izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),
  - g) podłogę antypoślizgową.
- 2) Pomieszczenie nr 2 – magazyn przeznaczony na czystą odzież i ręczniki:
  - a) **szafki oraz regały otwarte standardowe;**
  - b) grzejnik elektryczny umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,
  - c) wewnętrzną instalację elektryczną, w tym co najmniej jedno podwójne gniazdo elektryczne,
  - d) izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),
  - e) system wentylacyjny,
  - f) oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na całą powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),
  - g) podłogę antypoślizgową.
  - h) szafki / pojemniki na odzież do utylizacji,
  - i) wejście do pomieszczenia nr 2 - magazynu przez pomieszczenie nr 1 – poczekalnię (drzwi zamykane na klucz).

**D) kontener 2,5 m x 6,0 m – 1 sztuka (jeden standardowy kontener „20-stopowy”)**

**składający się z 2 powierzchni**

- 1) Pomieszczenie nr 1 – dyżurka:
  - a) system wentylacyjny,
  - b) oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na całą powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),
  - c) grzejnik elektryczny umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,
  - d) jedno podwójne gniazdo elektryczne,

- e) krzesło oraz stół lub biurko,
  - f) apteczka zamontowana na stałe na ścianie wewnętrznej przy wejściu.
- 2) Pomieszczenie nr 2 – magazyn przeznaczony na środki higieniczne/czystości:
- a) krzesło,
  - b) **szafki oraz regały otwarte standardowe na środki higieniczne i czystości,**
  - c) grzejnik elektryczny umożliwiający utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,
  - d) wewnętrzną instalację elektryczną, w tym co najmniej jedno podwójne gniazdo elektryczne,
  - e) izolację termiczną (ściany, stropodach, podłogi), o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie – A1 (niepalna),
  - f) system wentylacyjny,
  - g) oświetlenie górne, o natężeniu równomiernym na całą powierzchnię podłogi – jak dla pomieszczeń sanitarnych (min. 300 lux),
  - h) podłogę antypoślizgową.
  - i) wejście do pomieszczenia nr 2 - magazynku przez pomieszczenie nr 1 – dyżurkę (drzwi zamykane na klucz).