

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Malowanie pomieszczeń nr 208,109, korytarz na parterze przy toalecie oraz pomieszczenia 013,014			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09		Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			76,28+306,28	m ²	382,56	
					RAZEM	382,56
2 d.1	KNR-W 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
			2,00	m ²	2,00	
					RAZEM	2,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
			(5,05*4,05)+(5,90*3,70)+(4,00*4,05)+(4,00*4,45)	m ²	76,28	
					RAZEM	76,28
4 d.1	KNR-W 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			(5,05+4,05)*2*2,95+(5,90+3,70)*2*2,95+(4,00+4,05)*2*2,95+(4,00*4,45)*2*2,95+(6,95+6,95+1,50)*2,95-2,00	m ²	306,28	
					RAZEM	306,28
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			76,28	m ²	76,28	
					RAZEM	76,28
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			306,28	m ²	306,28	
					RAZEM	306,28
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			76,28	m ²	76,28	
					RAZEM	76,28
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			306,28	m ²	306,28	
					RAZEM	306,28
9 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			76,28	m ²	76,28	
					RAZEM	76,28
10 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie mebli biurowych oraz stolarki drzwiowej folią	m ²		
			10,00*4+(0,80*2,05)*8	m ²	53,12	
					RAZEM	53,12