

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Drobne naprawy w budynku PINB			
1	KNR 4-01		Oczyszczenie rynien z zabrudzeń , kurzu, liści i błota	m		
d.1	0526-06			m	113,900	
	analogia		(41,95+15,)*2			
					RAZEM	113,900
2	KNR 0-22		Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0528-01		przyjęto 2 % pow dachu	m ²	12,585	
			(15,00*41,95)*0,02			
					RAZEM	12,585
3	KNR 0-22		Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej nawierzchniowej	m ²		
d.1	0528-02		12,585	m ²	12,585	
					RAZEM	12,585
4	KNR AT-40		Lokalne naprawy (uszczelnienia) połączeń dachowej bitumiczną masą weber.tec 911 (Plastikol 1) przy obróbkach blacharskich, ogniomurach itp.	m ²		
d.1	0506-03			m ²	10,488	
	analogia		(41,95*0,25)			
					RAZEM	10,488
5	KNR-W 4-		Posmarowanie powierzchni dachu kitem dekarским z zakitowaniem uszkodzeń przyjęto 5 % pow dachu	m ²		
d.1	01 0517-05		(15,00*41,95)*0,05	m ²	31,463	
					RAZEM	31,463
6	KNR AT-09		Akcesoria do pokryć dachowych - uszczelnienie kominów taśmą dekarską butylową	m		
d.1	0104-01		(2,20+0,70)*2+(1,80+0,75)*2+(1,70+0,70)*2+(1,85+0,60)*2+(1,55+0,50)*2+(1,30+0,50)*2+(1,30+0,40)*2+(2,10+0,55)*2+(1,20+0,50)*2+(1,70+0,70)*2+(2,55+0,70)	m	48,450	
					RAZEM	48,450
7	KNR-W 2-		Uszczelnienie obróbek blacharskich kominów i wentylatorów kitem dekarским	m		
d.1	02 0616-06		48,93	m	48,930	
	analogia				RAZEM	48,930
8	KNR-W 4-		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m ²		
d.1	01 0519-05		(2,35*2)+0,50*8	m ²	8,700	
					RAZEM	8,700
9	KNR-W 4-		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	01 0545-08		parapet zewnętrzny w stolarni okiennej na klatce schodowej	m ²	0,400	
			(1,60*0,25)			
					RAZEM	0,400
10	KNR-W 4-		Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	01 0723-01		(3,80*0,30)	m ²	1,140	
					RAZEM	1,140
11	KNR-W 4-		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	01 0726-01		1,14	m ²	1,140	
					RAZEM	1,140
12	KNR AT-25		Uszczelnienie pasa muru w strefie stolarki okiennej przy zastosowaniu szpachlówki	m		
d.1	0202-03		(1,60*2)+(0,40*2)	m	4,000	
	analogia				RAZEM	4,000
13	KNR-W 2-		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapet zewnętrzny w stolarni okiennej	m ²		
d.1	02 0517-01		1,60	m ²	1,600	
					RAZEM	1,600
14	KNR-W 4-		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-02		(3,30*2)*0,40+4,00	m ²	6,640	
					RAZEM	6,640
15	KNR-W 4-		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
d.1	01 0708-03		(1,50+1,80)*2	m	6,600	
					RAZEM	6,600

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR-W 4-01 0712-06		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu 4,00	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
17 d.1	KNR-W 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 10,00	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
18 d.1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10,00	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
19 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 10,00	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
2			Drobne naprawy budowlane w budynku myjni- lokale wynajmowane przez FLEX			
20 d.2	KNR-W 4-01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2,30*0,25)*10	m ² m ²	 5,750	
					RAZEM	5,750
21 d.2	KNR-W 4-01 0723-01		Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (2,30*0,35)*10	m ² m ²	 8,050	
					RAZEM	8,050
22 d.2	KNR-W 4-01 0726-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 8,05	m ² m ²	 8,050	
					RAZEM	8,050
23 d.2	KNR AT-25 0202-03		Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlówki - iniekcja jednostronna (2,30*2)*10+(0,30*2)*10	m m	 52,000	
					RAZEM	52,000
24 d.2	KNR-W 2-02 0517-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 5,75	m ² m ²	 5,750	
					RAZEM	5,750
25 d.2	KNR 0-19 0928-11 analogia		Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 R= 50% normy (2,20*1,50)*1	m ² m ²	 3,300	
					RAZEM	3,300
26 d.2	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 okno z PCV nadający się do dalszego użytku (2,20*1,50)	m ² m ²	 3,300	
					RAZEM	3,300